

A photograph of a kitchen storage area. In the foreground, a light blue metal rolling cart with four wheels is filled with various food items. The cart has four shelves. The top shelf holds a box of green vegetables. The second shelf from the top has several cans and bottles. The third shelf has a large bag of red and white striped produce, a large yellow tub, and several smaller yellow tubs. The bottom shelf has two large metal pots and a metal strainer. In the background, there are more light blue metal shelving units filled with various bottles and containers. A stainless steel sink and a scale are visible on a counter to the left.

FACILITAIRE STOCKAGE

Kunststof rekstellingen

p. 168

Kunststof bakken- & schalenwagens

p. 170

Facilitaire stockage

p. 171

Uitvoering

- ▶ Geheel slagvast kunststofmateriaal met hoog draagvermogen
- ▶ Roestvrij, bestand tegen zouten en zuren uit levensmiddelen
- ▶ Hygiënisch; voldoet aan HACCP eisen
- ▶ 100% kunststof (voedingskwaliteit) - Eenvoudig te reinigen
- ▶ Sterk, draagvermogen tot 200 kg per strekkende meter schap
- ▶ Temperatuurbestendigheid van -40°C tot +80°C
- ▶ Profiel 50 x 50 mm
- ▶ Kleur: grijsgroen + rode doppen
- ▶ Veilige en verantwoorde opslag
- ▶ Duurzaam - Lange levensduur
- ▶ **Toepassingen: voedingssector, horeca, catering, zorginstelling, labo, wasserij, sport- en revalidatiecentra, bedrijfskleedkamers, ...**



UITVOERING VAN DE REKSTELLINGEN

Een stelling wordt opgebouwd met schappen en opbouwstukken. De opbouwstukken bepalen de vrije ruimte tussen de schappen en de vrije ruimte vanaf de vloer.

De stellingen zijn in een ongekeerde diversiteit aan uitvoeringen leverbaar. De uitvoering is afhankelijk van de ruimte waarin de stellingen geplaatst worden. Wanneer stellingen in hoeken gecombineerd worden, is minimaal één stelling uitgevoerd met hoekschappen. Is de ruimte tussen twee tegenover elkaar staande stellingen maximaal 1000 mm, dan worden hangschappen gebruikt. Hangschappen worden met kunststof schapdragers tussen twee stellingen gehangen.

Voor opslag van kleine producten kunnen schappen voorzien worden van kunststof afdeklaten.

Bij ongelijke vloeren is het mogelijk de stellingen van kunststof stelvoeten te voorzien. Onze stellingen zijn eveneens in verrijdbare uitvoering leverbaar. Zwenkwielen zijn uitgevoerd met RVS (18/10) gaffel, nylon rol en optioneel verkrijgbaar met reminrichting.

REINIGINGEN DESINFECTIE VAN KUNSTSTOF OPSLAGSYSTEMEN IN DE LEVENSMIDDELEN INDUSTRIE

1. Kunststof opslagsystemen moeten, voor gebruik, goed worden schoongemaakt en gedesinfecteerd.
2. Kunststof opslagsystemen moeten goed schoon worden gehouden en goed worden onderhouden, zodat zij geen oorzaak kunnen zijn van besmetting van levensmiddelen (grondstoffen en producten).
3. Reinigings- en desinfectiemethode.

Voorreinigen

Grove productresten etc. van kunststof opslagsystemen verwijderen, verzamelen en afvoeren. Droog verwijderen wat droog verwijderd kan worden.

Handmatig reinigen

Kunststof opslagsystemen op plaatsen waar dat nodig is handmatig reinigen door middel van borstel, dan wel; uitsluitend met klamvochtige kunststof doek in warm water met reinigingsmiddel. Daarna afspoelen met schoon water en klamvochtig afnemen met kunststof doek. Goed afdrogen met éénmalige doek of laten opdrogen.


Desinfectie

Desinfecteer kunststof opslagsystemen met een geschikt desinfectiemiddel. Vooraf dient grondig gereinigd en nagespoeld te worden.


4. Voor optimaal gebruik van kunststof opslagsystemen moet de reinigings- en desinfectieprocedure regelmatig worden uitgevoerd.

Eisen aan hulp- en reinigingsmaterialen- of stoffen


Reinigings- en desinfectiemiddelen moeten voldoen aan de wettelijke eisen en moeten geregistreerd zijn.




Geschikt voor voedingsmiddelen



200 kg per meter per schap



Cadmium vrij



Diepvriesbestendig tot -40°C



Speciale uitvoeringen op vraag

Standaard modellen

- ▶ Geheel slagvast kunststofmateriaal met hoog draagvermogen
- ▶ Roestvrij, bestand tegen zouten en zuren uit levensmiddelen
- ▶ Hygiënisch; voldoet aan HACCP eisen
- ▶ 100% kunststof (voedingskwaliteit) - Eenvoudig te reinigen
- ▶ **Sterk, draagvermogen tot 200 kg per strekkende meter schap**
- ▶ Temperatuurbestendigheid van -40°C tot +80°C
- ▶ Profiel 50 x 50 mm
- ▶ Kleur: grijsgroen + rode doppen
- ▶ Veilige en verantwoorde opslag
- ▶ Duurzaam - Lange levensduur
- ▶ Toepassingen: voedingssector, horeca, catering, zorginstelling, labo, wasserij, sport- en revalidatiecentra, bedrijfskleedkamers, ...



PB-100.40.4.50.182	PVC
Rekstelling (excl. afdekplaten)	
Niveaus	4
Uitw. afm.	L 1000 x B 400 x H 1820 mm
Tussenruimte niveaus	500 mm
Ruimte onder onderste tablet	120 mm
Kleuren	● + ●
Info	excl. witte afdekplaten

PB-150.40.4.50.182	PVC
Rekstelling (excl. afdekplaten)	
Niveaus	4
Uitw. afm.	L 1500 x B 400 x H 1820 mm
Tussenruimte niveaus	500 mm
Ruimte onder onderste tablet	120 mm
Kleuren	● + ●
Info	excl. witte afdekplaten

PB-200.40.4.50.182	PVC
Rekstelling (excl. afdekplaten)	
Niveaus	4
Uitw. afm.	L 2000 x B 400 x H 1820 mm
Tussenruimte niveaus	500 mm
Ruimte onder onderste tablet	120 mm
Kleuren	● + ●
Info	excl. witte afdekplaten



PB-100.50.4.50.182	PVC
Rekstelling (excl. afdekplaten)	
Niveaus	4
Uitw. afm.	L 1000 x B 500 x H 1820 mm
Tussenruimte niveaus	500 mm
Ruimte onder onderste tablet	120 mm
Kleuren	● + ●
Info	excl. witte afdekplaten

PB-150.50.4.50.182	PVC
Rekstelling (excl. afdekplaten)	
Niveaus	4
Uitw. afm.	L 1500 x B 500 x H 1820 mm
Tussenruimte niveaus	500 mm
Ruimte onder onderste tablet	120 mm
Kleuren	● + ●
Info	excl. witte afdekplaten

PB-200.50.4.50.182	PVC
Rekstelling (excl. afdekplaten)	
Niveaus	4
Uitw. afm.	L 2000 x B 500 x H 1820 mm
Tussenruimte niveaus	500 mm
Ruimte onder onderste tablet	120 mm
Kleuren	● + ●
Info	excl. witte afdekplaten

Horeca & catering

De standaard Euronormwagen is een rekstelling met geleiders in een verrijdbare uitvoering. Met 2 geremde zwenkwielen en twee ongegeremde zwenkwielen kunt u alles aan. Onderhoudsvrij, simpel schoon te houden en makkelijk in gebruik. Ideaal voor bakken, kratten, platen en schalen.

Steeds:

- ▶ Stabiele uitvoering
- ▶ Gebruikersvriendelijk
- ▶ Overzichtelijk
- ▶ Duurzaam en hygiënisch (HACCP)
- ▶ 100% kunststof (voedingskwaliteit)

Bakken- en schalenwagens - Algemeen:

- ▶ zijn bestand tegen temperatuur tussen -40°C en +80°C
- ▶ worden in vaste uitvoering geleverd, dus onmiddellijk inzetbaar
- ▶ hebben een verticale buis als beveiliging tegen doorschuiven aan de achterzijde
- ▶ met of zonder zwenkwielen
- ▶ zwenkwielen:
 - kunststofgaffel en -wiel,
 - wiel met streeploos rubber loopvlak
 - draagvermogen 90 kg
 - alternatief: RVS AISI 304 gaffel met nylon wiel (125 kg)
 - met of zonder reminrichting

600 x 400 mm - Euronormwagens



600 x 400 (euronorm)

PB-RE10-54.66.183

Schalenwagen (excl. schalen)

Niveaus	10
Uitw. afm.	L 540 x B 660 x H 1830 mm
Geschikt voor	platen/schalen 600 x 400 mm
Tussenruimte niveaus	125 mm
Zwenkwielen	RVS vorken; 2 met rem
Kleuren	• + •

PB-RE15-54.66.183

Schalenwagen (excl. schalen)

Niveaus	15
Uitw. afm.	L 540 x B 660 x H 1830 mm
Geschikt voor	platen/schalen 600 x 400 mm
Tussenruimte niveaus	70 mm
Zwenkwielen	RVS vorken; 2 met rem
Kleuren	• + •

Diverse maten - Volgens opgave



530 x 325 mm
(gastronorm 1/1)



650 x 530 mm
(gastronorm 2/1)



500 x 500 mm
(vaatwaskorven)



Speciale uitvoeringen
(combinaties)

FACILITAIRE STOCKAGE

Kunststof zitbanken & wagens voor toebehoren

- ▶ Geheel slagvast kunststofmateriaal met hoog draagvermogen
- ▶ Roestvrij, bestand tegen zouten en zuren uit levensmiddelen
- ▶ **Hygiënisch; voldoet aan HACCP eisen**
- ▶ 100% kunststof (voedingskwaliteit)
- ▶ Eenvoudig te reinigen
- ▶ Sterk, draagvermogen tot 200 kg per strekkende meter
- ▶ Temperatuurbestendigheid van -40°C tot +80°C
- ▶ Profiel 50 x 50 mm
- ▶ Kleur: grijsgroen + rode doppen
- ▶ Veilige en verantwoorde opslag
- ▶ Duurzaam - Lange levensduur
- ▶ Toepassingen: zwembaden, hotels, vrijetijds- en wellnesscentra, sport- en revalidatiecentra, bedrijfskleedkamers, ...



PB-RCB-120		PVC
Kunststof zitbank		
Uitw. afm.	L 1200 x B 400 x H 450 mm	
Onderruimte	400 mm	
Gewicht	11 kg	
Kleuren	● + ●	
Verpakking	per stuk (niet gemonteerd)	



PB-RCB-160		PVC
Kunststof zitbank		
Uitw. afm.	L 1600 x B 400 x H 450 mm	
Onderruimte	400 mm	
Gewicht	13 kg	
Kleuren	● + ●	
Verpakking	per stuk (niet gemonteerd)	



PB-RCB-200		PVC
Kunststof zitbank		
Uitw. afm.	L 2000 x B 400 x H 450 mm	
Onderruimte	400 mm	
Gewicht	15 kg	
Kleuren	● + ●	
Verpakking	per stuk (niet gemonteerd)	



PB-RCR-127H		PVC
Horizontale stockagewagen met 4 kunststof zwenkwielen en wielvorken (2 wielen met rem)		
Uitw. afm.	L 1200 x B 700 x H 910 mm	
Tussenruimte	90 mm	
Gewicht	27 kg	
Kleuren	● + ●	
Verpakking	per stuk (gemonteerd, behalve de wielen)	



PB-RCR-127HC		PVC
Horizontale stockagewagen met 4 kunststof zwenkwielen en wielvorken (2 wielen met rem)		
Uitw. afm.	L 1200 x B 700 x H 910 mm	
Tussenruimte	20 mm	
Gewicht	35 kg	
Kleuren	● + ●	
Verpakking	per stuk (niet gemonteerd)	



PB-RCR-127HD		PVC
Horizontale stockagewagen met deksel en met 4 kunststof zwenkwielen en wielvorken (2 wielen met rem)		
Uitw. afm.	L 1200 x B 700 x H 910 mm	
Tussenruimte	90 mm	
Gewicht	35 kg	
Kleuren	● + ●	
Verpakking	per stuk (gemonteerd, behalve de wielen)	



PB-RCR-138		PVC
Stockagewagen (zwembad) met 4 kunststof zwenkwielen en wielvorken (2 wielen met rem)		
Uitw. afm.	L 1380 x B 600 x H 1450 mm	
Schappen	2	
Gewicht	35 kg	
Kleuren	● + ●	
Verpakking	per stuk (niet gemonteerd)	
Info	Onderschap geschikt voor 3 bakken 600x400x430 mm Excl. kunststof bakken	



PB-RCR-807		PVC
Verticale flexibeam wagen met 4 kunststof zwenkwielen en wielvorken (2 wielen met rem)		
Uitw. afm.	L 800 x B 700 x H 1370 mm	
Tussenruimte	variabel	
Gewicht	25 kg	
Kleuren	● + ●	
Verpakking	per stuk (gemonteerd, behalve de wielen)	
Info	Met bodemplaat	



**Speciale uitvoeringen op vraag
Consulter ons**